



ColdSense: Stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor

Eine stabile Kühlschranktemperatur bewahrt die Qualität und den Geschmack der Lebensmittel. Der ColdSense Sensor misst und korrigiert den Temperaturunterschied sofort nach dem Öffnen der Kühlschranktür. So kühlt er 40% schneller auf die gewünschte Temperatur.

Produktvorteile & Ausstattung

ColdSense: Stabilere Temperatur dank zusätzlichem Kältesensor

Eine stabile Kühlschranktemperatur bewahrt die Qualität und den Geschmack der Lebensmittel. Der ColdSense Sensor misst und korrigiert den Temperaturunterschied sofort nach dem Öffnen der Kühlschranktür. So kühlt er 40% schneller auf die gewünschte Temperatur.

Dynamische Umluftkühlung - Gleichmäßige Kälteverteilung

Die dynamische Umluftkühlung macht Schluss mit unterschiedlichen, ungewollten Temperaturzonen im Kältegerät. Ein Ventilator verteilt die Luft – und damit die Kälte – gleichmäßig im Innenraum. Dies ist ein Garant für bessere Aufbewahrungsqualität, egal auf welcher Ebene Sie Ihre Lebensmittel lagern.

LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung.

Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und durch den optimalen Betrieb Energie.



10 Jahre Garantie auf den Kompressor

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung).

Steuern Sie die Funktionen und Temperatur mit Electronic Control

Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Diese effiziente Kühl-Gefrierkombination gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem digitalen Bedienfeld.

- ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED, mit Aufhellungseffekt
- 1780 mm Nischenhöhe
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Inverter Kompressor
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Urlaubsschaltung
- Getrennte Temperaturregelung von Kühl- und Gefrierraum
- Dynamische Umluftkühlung
- Verschiebbare Türablage
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 4, davon 1 teilbar
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Temperaturalarm, optisch und akustisch
- Türanschlag rechts, wechselbar durch AEG Kundendienst
- Verstellbare Füße, vorne
- Schlepptür-Technik
- Elektronische Temperaturregelung
- Multifunktionale Einstellungsmöglichkeiten
- Schnellgefriereinrichtung
- Clean Air Control zur Geruchsminderung
- optischer, akustischer Tür-Offen-Alarm
- "longfresh" 0°C-Schubladen: Keine
- Zubehör: Eisschaber,
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Eiswürfelschale
- Passendes Sonderzubehör: Drehablage "SpinView", Entnehmbares Ausziehtablett, Wine Rack

Technische Daten

PNC	925 500 025	Kabellänge (m)	2,4
EAN-Nummer	7332543720255	Bruttogewicht (kg)	58
EPREL Registrierungscode	268171	Nettogewicht (kg)	56
Energieeffizienzklasse	E	Verpackung, Höhe (mm)	1840
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	218	Verpackung, Breite (mm)	590
Gesamtnutzinhalt (Liter)	265	Verpackung, Tiefe (mm)	600
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	193	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	0
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	72	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	10
Luftschallemissionsklasse	B	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	35	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	350
Gefriervermögen (kg/24Std.)	4.5	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	70
Lagerzeit bei Störung (Std.)	11.5	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	1200
Klimaklasse	SN-N-ST-T	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Gerätehöhe (mm)	1772	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Gerätebreite (mm)	548	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Gerätetiefe (mm)	549	Herstellungsland	Italien
Einbauhöhe (mm)	1780		
Einbaubreite (mm)	560		
Einbautiefe (mm)	550		
Farbe	Weiß		
Anschlusswert (Watt)	140		
Volt	230-240		
Absicherung (A)	10		
Frequenz (Hz)	50		

