

Leistungserklärung

DoP-Nr.: 003.50.C

1. Typbezeichnung Acryl
2. Typen,- oder Seriennummer

| | | | |
|------------|-------------------------------|--|--|
| 003.50.070 | Dichtstoff Acryl weiss 310 ml | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3. Vorgesehener Verwendungszweck **Dichtungsmittel für Fassaden für Innen- und Außenbereich**
4. Name des Herstellers **Häfele GmbH & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1
72202 Nagold**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Leitung Qualitätsmanagement**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 3**
7. Die notifizierende Stelle Überwachungsstelle **0757** hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem **System 3** vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.
8. Wenn für das Bauprodukt eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt ist:

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|----------|--|
| Brandverhalten | Klasse E | EN 15651-1:2012 |
| Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien | NPD | |
| Wasser –und Luftdichtheit | | |
| Standvermögen | ≤ 3 mm | |
| Volumenverlust | ≤ 25 % | |
| Rückstellvermögen | ≥ 40 % | |
| Bruchdehnung | ≥ 25 % | |
| Zugverhalten bei Bruch nach Eintauchen in Wasser | ≥ 25 % | |
| Dauerhaftigkeit | Passiert | |

TYP F – EXT – INT: Klasse 7.5P

Konditionierung:
Verfahren A


Substrat:
Aluminium
Beton

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Klaus Schwager Ltg. Verkauf Inland
(Name und Funktion)

Nagold, 09.07.2014
(Ort und Datum der Ausstellung)

ppa. 
(Unterschrift)

Declaration of Performance

DoP-No.: 003.50.C

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Type designation | Acrylic Sealant white |
| 2. | Model or serial number | 003.50.070 |
| 3. | Intended purpose of use | Sealant for façade for interior and exterior application |
| 4. | Manufacturer | Häfele GmbH & Co KG Adolf-Häfele-Str. 1 72202 Nagold |
| 5. | If applicable, name and contact address of the authorised representative who is commissioned with the tasks in acc. with article 12 paragraph 2: | Head of Quality Management |
| 6. | System or systems for evaluation and reviewing of consistent performance of the construction product as per Annex V: | System 3 |
| 7. | The notifying authority, monitoring authority NB 0074 has carried out the initial inspection of the plant and factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control in accordance with System 3 and issued a certificate of conformity for factory production control. | |
| 8. | If a European Technical Assessment has been issued for the construction product: | |

Not relevant

9. Declared performance:

| Essential characteristics | Class | Performance | Harmonised technical specification |
|---|-------|-------------|------------------------------------|
| Reaction to fire | | Class E | EN 15651-1:2012 |
| Release dangerous chemicals | | NPD | |
| Water and air tightness | | | |
| Resistance to flow | | ≤ 3mm | |
| Loss of volume | | ≤ 25% | |
| Resilience | | < 40% | |
| Elongation at break | | ≥ 25% | |
| Tensile properties at break after water immersion | | ≥ 25% | |
| Durability | | Passed | |
| | | | |
| | | | |

Conditioning: Method A

Substrate: Aluminium, Mortar

10. The performance of the product in accordance with numbers 1 and 2 corresponds to the declared performance in accordance as per number 9. The manufacturer is solely responsible for the production of this declaration of performance in accordance with number 4.

Signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer:

ppa. Klaus Schwager, Head of Domestic Sales
(Name and Function)

Nagold, 09.07.2014

(Place and date of issue)

ppa.



(Signature)