

# QUALITÄTS ZERTIFIKAT

质量证书编号 00030

DIM  
ROSENHEIM

证书持有人 Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik  
Industriestrasse 1, 6973 Hoechst, 奥地利

生产场所 Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik  
WolfordstraÙe 1, 6900 Bregenz, 奥地利



产品 移门配件  
产品型号 REVEGO duo  
检测报告编号 00637  
部件产品编号 · 见反面

描述  
移门配件 REVEGO duo 适用于两扇宽/高/厚分别为 600 至 750 mm/ 2,000 至 2,500 mm/ 18 至 23 mm、重量自 16.95 至 35 kg 的门板，由铰链、安装在口袋柜中/上的导轨系统以及机械同步装置构成。通过弹簧的作用来实现柜门的开合。



## 已根据 DIM 检测程序进行检测

检测证明	质量特征
根据 DIM 检测程序-00005 和 DIN EN 15706 - 3 级测试的要求。	
夹紧力；间隙宽度；最小触发力	$\leq 150\text{ N}$ ； $< 8\text{ mm}$ 或 $> 25\text{ mm}$ ； $\geq 50\text{ N}$
动能的影响	基于弹簧张力的力/速度 · 10x
耐用性测试前/后：冲击测试（开门/关门）	视重量而定： $m=2.36\text{ kg}$ 至 $m=3.85\text{ kg}$ · 5x
性能检测前/后的测试：作用力；沉降	视重量而定： $< 50\text{ N}$ 或最大总重量的 12.5%； $\leq 2\text{-}5\text{ mm}$
耐用性	40.000 + 5.000 附加循环
移门配件冲击测试（开门）	$m=5.24\text{ kg}$ · 10x
拆卸测试	与垂直线成 $10^\circ$ 的力 - $250\text{ N}$ · 10 s
抗腐蚀性	3x 冷凝水气候测试

上述产品已根据 DIM 检测标准进行了安全和质量方面的检测，并由 DIM 定期监督。产品符合检测标准的特定要求。  
证书持有人有权在上述产品上标注 DIM “质量” 标志。

Deutsches Institut für Möbeltechnik Rosenheim GmbH  
德国罗森海姆家具技术研究所有限公司  
家具及家具配件认证机构

创建于 03.05.2022  
有效期至 02.05.2027

仅对相应的证书有效。  
该证书基于我们的测试和认证规定。

Michael Auernheimer; B.Eng., M.Sc.  
认证机构负责人



# 附录

## REVEGO Duo

### 配有 TIP-ON 碰碰开的口袋门轨道套装

标称长度(mm)	左	右
450	802P450D.L1	802P450D.R1
525	802P525D.L1	802P525D.R1
600	802P600D.L1	802P600D.R1
675	802P675D.L1	802P675D.R1
750	802P750D.L1	802P750D.R1

### 含 TIP-ON 碰碰开的铰链支架套装

口袋门高度(mm)	左	右
1957 - 2106	802T2000.L1	802T2000.R1
2107 - 2256	802T3000.L1	802T3000.R1
2257 - 2406	802T4000.L1	802T4000.R1
2407 - 2519	802T5000.L1	802T5000.R1

### 口袋门连接件套装

口袋门侧面厚度(mm)	带基座的应用	无基座的应用	
		左	右
15 - 17	802V560B	802V660B.L1	802V660B.R1
18 - 19	802V580B	802V680B.L1	802V680B.R1

### 压缝条套装

口袋门高度(mm)	
最多 2519	802A2550D

### 活动架套装

双门应用中的净宽 (mm)	左	右
1050	802L1050DL1	802L1050DR1
1200	802L1200DL1	802L1200DR1
1250	802L1250DL1	802L1250DR1
1350	802L1350DL1	802L1350DR1