

QUALITÄTS ZERTIFIKAT

QUALITÄT-ZERTIFIKATS-NR. 00030

DIM
ROSENHEIM

ZERTIFIKATSINHABER Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik
Industriestrasse 1, 6973 Hoechst, Österreich



FERTIGUNGSSTÄTTE Julius Blum GmbH, Beschlaegefabrik
WolfordstraÙe 1, 6900 Bregenz, Österreich

PRODUKT TYPBEZEICHNUNG PRÜFBERICHT-NR.
Einschiebetürbeschlag REVEGO duo 00637
Art.-Nr. Komponenten,
siehe umseitig

BESCHREIBUNG

Einschiebetürbeschlag REVEGO duo für zwei Fronten mit je B/H/T 600 bis 750 mm/ 2.000 bis 2.500 mm/ 18 bis 23 mm, Gewichte 16,95 bis 35 kg, bestehend aus Scharnieren, im und am Pocket montierten Führungsschienensystemen und mechanischer Synchronisierung. Öffnen und Schließen durch Betätigen eines Federmechanismus.



GEPRÜFT NACH DIM-PRÜFPROGRAMM

Prüfnachweise	Qualitätsmerkmale
Anforderungen nach DIM-Prüfprogramm-00005 und nach DIN EN 15706-Prüfstufe 3: Klemmkraft; Spaltbreite; Mindestauslösekraft	≤ 150 N; < 8 mm oder > 25 mm; ≥ 50 N
Einfluss der kinetischen Energie	Kraft/ Geschwindigkeit aufgrund Federspannung, 10x
Vor/nach Dauerhaltbarkeitsprüfung: Anschlagprüfung (Öffnen/Schließen)	Je nach Gewicht: m=2,36 kg bis m=3,85 kg, 5x
Messung vor/nach Funktionsprüfungen: Betätigungskräfte; Absenkung	Je nach Gewicht: < 50 N oder max. 12,5 % der Gesamtmasse; ≤ 2-5 mm
Dauerhaltbarkeit	40.000 + 5.000x
Anschlagprüfung (Öffnen) Schiebebeschläge	m=5,24 kg, 10x
Aushebeprüfung	Kraft 10° zur Vertikalen 250 N, 10 s
Korrosionsbeständigkeit	3x Kondenswasser-Wechselklima

Das oben genannte Produkt wurde nach einem Prüfprogramm des DIM hinsichtlich Sicherheit und Qualität geprüft und wird regelmäßig vom DIM überwacht. Es entspricht den besonderen Anforderungen des Prüfprogrammes.

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das vorgenannte Produkt mit dem DIM-Zeichen „Qualität“ zu kennzeichnen.

ERSTELLT AM
03.05.2022

GÜLTIG BIS
02.05.2027

Deutsches Institut für Möbeltechnik Rosenheim GmbH
Zertifizierungsstelle
für Möbel und Möbelzulieferprodukte



Michael Auernheimer; B.Eng., M.Sc.
Leiter der Zertifizierungsstelle

Nur gültig mit zugehörigen Zertifikatsausweis.
Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und
Zertifizierungsordnung zu Grunde.

ANHANG

REVEGO Duo

Pocketschienen-Set mit TIP-ON

Nennlänge (mm)	Links	Rechts
450	802P450D.L1	802P450D.R1
525	802P525D.L1	802P525D.R1
600	802P600D.L1	802P600D.R1
675	802P675D.L1	802P675D.R1
750	802P750D.L1	802P750D.R1

Scharnierträger-Set mit TIP-ON

Pockethöhe (mm)	Links	Rechts
1957 – 2106	802T2000.L1	802T2000.R1
2107 – 2256	802T3000.L1	802T3000.R1
2257 – 2406	802T4000.L1	802T4000.R1
2407 – 2519	802T5000.L1	802T5000.R1

Pocketverbinder-Set

Pocketseitendicke (mm)	Anwendung mit Sockel	Anwendung ohne Sockel	
		Links	Rechts
15 – 17	802V560B	802V660B.L1	802V660B.R1
18 – 19	802V580B	802V680B.L1	802V680B.R1

Abdeckleisten-Set

Pockethöhe (mm)	
bis 2519	802A2550D

Laufträger-Set

Lichte Weite in der Anwendung Doppeltür (mm)	Links	Rechts
1050	802L1050DL1	802L1050DR1
1200	802L1200DL1	802L1200DR1
1250	802L1250DL1	802L1250DR1
1350	802L1350DL1	802L1350DR1